Galvanic Isolators

ANALOG INPUT

Models	N. Ch.	L.M.	Input		Output		Duplicator	Alarm	SIL	Size	Note
			Active	*Passive*	*Source*	*Sink*					
D6011	1 / 2	●	●	-	●	-	-	-	2	12,5 mm	HART
D6014	1 / 2	●	●	●	●	●	●	-	2	12,5 mm	HART
D6015	1 / 2	●	●	●	●	●	●	-	2	12,5 mm	HART
D6212Q	4	●	●	●	●	-	●	●	2	22,5 mm	Modbus
D6254S	1	●	●	●	●	●	-	●	2	22,5 mm	Modbus
D6072	1 / 2	●	TC, mV, RTD, Ω, Pot		●	●	●	●	2	12,5 mm	Modbus
D6072S-087	1	●	2-3-4 wire RTD		2-3-4 wire RTD		-	●	2	12,5 mm	RTD to RTD
D6072-096	1 / 2	●	TC, mV		mV		●	●	2	12,5 mm	mV to mV
D6273S	1	●	TC, mV, RTD, Ω, Pot		●	●	-	●	2	22,5 mm	Modbus

ANALOG OUTPUT

Models	N. Ch.	L.M.	Input	Output	Duplicator	Alarm	SIL	Size	Note
D6020	1 / 2	●	4-20 mA	4-20 mA	●	●	2	12,5 mm	HART

DIGITAL INPUT

Models	N. Ch.	L.M.	Input	Output	Duplicator	Alarm	SIL	Size	Note
D6030	1 / 2	●	Dry contact/Namur	Relay	●	●	2	12,5 mm	
D6031	1 / 2	●	Dry contact/Namur	Voltage free contact	●	●	2	12,5 mm	
D6032	1 / 2	●	Dry contact/Namur	Relay	●	●	2	12,5 mm	Only for TB
D6034	1 / 2	●	Namur	Namur	-	-	2	12,5 mm	Transparent for Namur
D6036	1 / 2	●	Dry contact/Namur	Relay	-	-	2	12,5 mm	No G3 Coating
D6037	1 / 2	●	Dry contact/Namur	Voltage free contact	-	-	2	12,5 mm	No G3 Coating
D6231E	8	●	Dry contact/Namur	Solid State Relay	●	●	2	22,5 mm	Logical out func. + Modbus

OTHERS

Models	N. Ch.	L.M.	Input	Output	Power supply	Alarm	SIL	Size	Note
D6263S	1	-	Strain gauges	Strain gauges	Bus powered	-	2	22,5 mm	
D6264S	1	●	Strain gauges	4-20 mA	Bus powered	●	2	22,5 mm	Modbus